

## Informacije o proizvodu (EN)

KINGSTON 16GB (2 x 8GB) DDR3 1600MHz  
KVR16S11K2/16



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/kingston-16gb-2-x-8gb-ddr3-1600mhz-kvr16s11k216-akcija-cena/>

# Memory Module Specifications

## KVR16S11K2/16

16GB (8GB 2Rx8 1G x 64-Bit x 2 pcs.)

PC3-12800 CL11 204-Pin SODIMM Kit

### DESCRIPTION

ValueRAM's KVR16S11K2/16 is a kit of two 1G x 64-bit (8GB) DDR3-1600 CL11 SDRAM (Synchronous DRAM) 2Rx8, memory modules, based on sixteen 512M x 8-bit FBGA components per module. Total kit capacity is 16GB. The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR3-1600 timing of 11-11-11 at 1.5V. Each 204-pin SODIMM uses gold contact fingers. The electrical and mechanical specifications are as follows:

### FEATURES

- JEDEC standard 1.5V (1.425V ~1.575V) Power Supply
- VDDQ = 1.5V (1.425V ~ 1.575V)
- 800MHz fCK for 1600Mb/sec/pin
- 8 independent internal bank
- Programmable CAS Latency: 11, 10, 9, 8, 7, 6
- Programmable Additive Latency: 0, CL - 2, or CL - 1 clock
- 8-bit pre-fetch
- Burst Length: 8 (Interleave without any limit, sequential with starting address "000" only), 4 with tCCD = 4 which does not allow seamless read or write [either on the fly using A12 or MRS]
- Bi-directional Differential Data Strobe
- Internal(self) calibration : Internal self calibration through ZQ pin (RZQ : 240 ohm  $\pm$  1%)
- On Die Termination using ODT pin
- Average Refresh Period 7.8us at lower than TCASE 85°C, 3.9us at 85°C < TCASE  $\leq$  95°C
- Asynchronous Reset
- PCB : Height 1.180" (30.00mm), double sided component

### SPECIFICATIONS

CL(IDD)	11 cycles
Row Cycle Time (tRCmin)	48.125ns (min.)
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin)	260ns (min.)
Row Active Time (tRASmin)	35ns (min.)
Maximum Operating Power	2.580 W* (per module)
UL Rating	94 V - 0
Operating Temperature	0° C to 85° C
Storage Temperature	-55° C to +100° C

\*Power will vary depending on the SDRAM used.

Continued >>



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Kingston, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/kingston-16gb-2-x-8gb-ddr3-1600mhz-kvr16s11k216-akcija-cena/>