

Uputstvo za upotrebu (kratko)

MSI nVidia GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X E OC 8GB GDDR6 128-bit grafička kartica



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-nvidia-geforce-rtx-4060-ti-ventus-3x-e-oc-8gb-gddr6-128-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>

MSI Graphics Card Quick Start Guide



Installation Guide (NVIDIA) Installation Guide (AMD)

Package Contents

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card

System Requirements

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Windows

Hardware Installation

1. Turn off the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.
2. If you are replacing a graphics card, make sure to hold the graphics card bracket in place and carefully follow the screws. Then unplug any auxiliary PCI/e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Verpakking inhoud

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card

Voorvereisten

1. Een PCI Express compatibele moederbord met één dubbel breedte x16 grafische slot
2. Een monitor met een input connector die gelijk is aan de output connector van de grafische kaart
3. Microsoft® Windows® of Linux besturingssysteem (afhankelijk van het product)
4. Minimaal 1,5 GB vrije harde schijf ruimte

Benodigde gereedschappen

1. Philips schroevendraaier (Dit kan gebruikt worden om merendeel van de installatie te doen. Een schroevendraaier met een magnetisch kop maakt het proces een stuk eenvoudiger.)

Hardware installatie

1. Sluit de computer af en ontkoppel de stroomkabel van de achterkant van de computer. Verwijder de zijwand van de computer om toegang te krijgen tot de grafische kaart. Zorg dat u de grafische kaart voorzichtig uit de kaart vasthoudt terwijl je de schroeven verwijdert. Raad de draad van de PCIe stroomkabel op de achterkant van de grafische kaart voorzichtig los door de release clip in de drukknop op de PCIe socket die op je moederbord zit.

Contenuto della confezione

1. Scheda Grafica
2. Manuale dell'utente (dipende dal prodotto)

Requisiti di sistema

1. Scheda Express compatibile con uno slot x16 a larghezza doppia
2. Un monitor con un connettore di uscita equivalente al connettore di uscita della scheda grafica
3. Microsoft® Windows® o sistema operativo Linux (dipendente dal prodotto)
4. Almeno 1,5 GB di spazio disponibile sul hard-disk

Requisiti di sistema

1. Scheda Express compatibile con uno slot x16 a larghezza doppia
2. Un monitor con un connettore di uscita equivalente al connettore di uscita della scheda grafica
3. Microsoft® Windows® o sistema operativo Linux (dipendente dal prodotto)
4. Almeno 1,5 GB di spazio disponibile sul hard-disk

Requisiti di sistema

1. Scheda Express compatibile con uno slot x16 a larghezza doppia
2. Un monitor con un connettore di uscita equivalente al connettore di uscita della scheda grafica
3. Microsoft® Windows® o sistema operativo Linux (dipendente dal prodotto)
4. Almeno 1,5 GB di spazio disponibile sul hard-disk

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

English

Package Contents

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card

System Requirements

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Windows

Polski

Zawartość opakowania

1. Karta graficzna
2. Karta graficzna

Wymagania systemowe

1. Płyta główna zgodna ze standardem PCI Express, z przynajmniej jednym slotem x16 o szerokości podwójnej
2. Monitor z przynajmniej jednym portem wyjściowym odpowiadającym portom wyjściowym karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależnie od produktu)
4. Co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Narzędzia potrzebne do montażu

1. Śrubokręt krzyżakowy. Wykorzystaj śrubokręt magnetyczny, który ułatwi proces montażu.

Instalacja sprzętu

1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający. Wyjmij obrotową ściankę boczную komputera, aby uzyskać dostęp do wnętrza.
2. Jeśli wymieniasz kartę graficzną, upewnij się, że poprawnie wyjąłeś poprzednią kartę graficzną. Następnie odłącz wszystkie kable zasilające i ostrożnie wyjmij poprzednią kartę graficzną z gniazda PCI Express.

Nederlands

Verpakking inhoud

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card

Voorvereisten

1. Een PCI Express compatibele moederbord met één dubbel breedte x16 grafische slot
2. Een monitor met een input connector die gelijk is aan de output connector van de grafische kaart
3. Microsoft® Windows® of Linux besturingssysteem (afhankelijk van het product)
4. Minimaal 1,5 GB vrije harde schijf ruimte

Benodigde gereedschappen

1. Philips schroevendraaier (Dit kan gebruikt worden om merendeel van de installatie te doen. Een schroevendraaier met een magnetisch kop maakt het proces een stuk eenvoudiger.)

Hardware installatie

1. Sluit de computer af en ontkoppel de stroomkabel van de achterkant van de computer. Verwijder de zijwand van de computer om toegang te krijgen tot de grafische kaart. Zorg dat u de grafische kaart voorzichtig uit de kaart vasthoudt terwijl je de schroeven verwijdert. Raad de draad van de PCIe stroomkabel op de achterkant van de grafische kaart voorzichtig los door de release clip in de drukknop op de PCIe socket die op je moederbord zit.

Italiano

Contenuto della confezione

1. Scheda Grafica
2. Manuale dell'utente (dipende dal prodotto)

Requisiti di sistema

1. Scheda Express compatibile con uno slot x16 a larghezza doppia
2. Un monitor con un connettore di uscita equivalente al connettore di uscita della scheda grafica
3. Microsoft® Windows® o sistema operativo Linux (dipendente dal prodotto)
4. Almeno 1,5 GB di spazio disponibile sul hard-disk

Requisiti di sistema

1. Scheda Express compatibile con uno slot x16 a larghezza doppia
2. Un monitor con un connettore di uscita equivalente al connettore di uscita della scheda grafica
3. Microsoft® Windows® o sistema operativo Linux (dipendente dal prodotto)
4. Almeno 1,5 GB di spazio disponibile sul hard-disk

Requisiti di sistema

1. Scheda Express compatibile con uno slot x16 a larghezza doppia
2. Un monitor con un connettore di uscita equivalente al connettore di uscita della scheda grafica
3. Microsoft® Windows® o sistema operativo Linux (dipendente dal prodotto)
4. Almeno 1,5 GB di spazio disponibile sul hard-disk

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

Deutsch

Inhalt des Pakets

1. MSI Grafikkarte
2. MSI Grafikkarte

Systemanforderungen

1. PCI Express-kompatible Motherboard mit x16-Grafikkarte-Slot
2. Ein Monitor mit mindestens einem Display-Anschluss, der mit dem Ausgang der Grafikkarte kompatibel ist
3. Microsoft® Windows® oder ein Linux-Betriebssystem (abhängig vom Produkt)
4. Mindestens 1,5 Gigabyte verfügbare Speicherplatz

Hilfsmittel

1. Philips-Schraubendreher: Dieser wird für die meisten Schritte der Installation benötigt. Ein Schraubendreher mit magnetischem Kopf macht den Einbau noch einfacher.

Hardware-Installation

1. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Stromkabel. Entfernen Sie dann das Seitenpanel Ihres Computers. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Abdeckung der Grafikkarte, die die neue Grafikkarte einbauen. Wenn Sie Ihre Grafikkarte ersetzen, halten Sie die Grafikkarte-Halterung fest und entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Grafikkarte aus dem Gehäuse. Entfernen Sie dann die alte Grafikkarte aus dem Gehäuse und öffnen Sie den hinteren City-PCIe-Slot auf dem Motherboard, um die Grafikkarte einbauen zu können.

Português

Conteúdo da embalagem

1. Placa de vídeo
2. Manual do utilizador (dependendo do produto)

Requisitos de sistema

1. Motherboard PCI Express compatível com slot de largura dupla x16
2. Um monitor com um conector de saída equivalente ao conector de saída da placa gráfica
3. Sistema operativo Microsoft® Windows® ou Linux (dependendo do produto)
4. Pelo menos 1,5 GB de espaço disponível no disco rígido

Ferramentas auxiliares

1. Destornillador Phillips: Este es el instrumento que se utiliza para la mayoría de los pasos de la instalación. Un destornillador con cabeza magnética facilita mucho el proceso.

Instalación de hardware

1. Apague el computador y desenchufe el cable de alimentación. Quite el panel lateral del computador, removiendo el panel lateral. Remueva cualquier soporte de expansión en la parte trasera de su caso para que pueda instalar la nueva tarjeta gráfica.

Čeština

Obsah balení

1. Grafická karta
2. Uživatelská příručka (záleží na produktu)

Uživatelské podmínky

1. Zásada je kompatibilní s ústředním procesorem PCI Express
2. Monitor musí mít alespoň jeden výstupní konektor odpovídající výstupním konektorům karty grafiky
3. Operační systém Microsoft® Windows® nebo Linux (závislé na produktu)
4. Minimálně 1,5 GB volného místa na disku

Instalace hardwaru

1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel. Odstraňte boční kryt počítače. Odstraňte šroubky držáky rozšiřovacího panelu. Pokud nahradíte starou grafickou kartu, ujistěte se, že ji správně vyjmete z konektoru PCI Express. Pak opatrně vyjměte starou grafickou kartu z konektoru PCI Express.

Română

Conținutul pachetului

1. Carda grafică
2. Manualul utilizatorului (în funcție de produs)

Requisiții de sistem

1. Carcasă compatibilă cu procesorul PCI Express
2. Monitor cu cel puțin un conector de ieșire echivalent conectorilor de ieșire ai cardului grafic
3. Sistem de operare Microsoft® Windows® sau Linux (în funcție de produs)
4. Cel puțin 1,5 GB spațiu disponibil pe hard-disk

Unelte auxiliare

1. Șurubelniță Phillips: Acesta este instrumentul necesar pentru majoritatea etapelor de instalare. Un șurubelniță cu capăt magnetic facilitează procesul.

Instalarea hardware-ului

1. Opriți calculatorul și deconectați cablul de alimentare. Apoi deschideți carcasă calculatorului îndepărtând panoul lateral. Îndepătați șurubii de fixare de pe partea posterioară a carcasei care pot bloca placa grafică în poziția ei originală.

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

Français

Contenu de l'emballage

1. Carte vidéo
2. Manuel utilisateur (selon le produit)

Prérequis de système

1. Carte mère compatible avec le processeur PCI Express
2. Un moniteur avec au moins un connecteur de sortie équivalent au connecteur de sortie de la carte graphique
3. Système d'exploitation Microsoft® Windows® ou Linux (selon le produit)
4. Espace de disque minimum de 1,5 Go

Outils pour l'installation

1. Tournevis à tête Phillips: Cet outil est utilisé pour la plupart des étapes d'installation. Plus de précision, vous pouvez constater d'autres avantages.

Installation de la carte

1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation. Ouvrez le boîtier de l'ordinateur en retirant le panneau latéral. Retirez les vis de fixation de la carte graphique.

Español

Contenido del paquete

1. Tarjeta gráfica
2. Manual del usuario (dependiendo del producto)

Requisitos de sistema

1. Placa base compatible con procesador PCI Express
2. Un monitor con al menos un conector de salida equivalente al conector de salida de la tarjeta gráfica
3. Sistema operativo Microsoft® Windows® o Linux (dependiendo del producto)
4. Al menos 1,5 GB de espacio disponible en el disco

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips: Este es el instrumento que se utiliza para la mayoría de los pasos de la instalación. Un destornillador con cabeza magnética facilita mucho el proceso.

Instalación de hardware

1. Apague el computador y desenchufe el cable de alimentación. Quite el panel lateral del computador, removiendo el panel lateral. Remueva cualquier soporte de expansión en la parte posterior de su caso para que pueda instalar la nueva tarjeta gráfica.

Srpski

Sadržaj pakovanja

1. Kartica grafička
2. Korisnički priručnik (zavisi od proizvoda)

Predušavni zahtjevi

1. Garancija je kompatibilna s procesorom PCI Express
2. Monitor mora imati najmanje jedan izlazni konektor koji odgovara izlaznim konektorima kartice grafičke
3. Microsoft® Windows® ili Linux operativni sistem (zavisi od proizvoda)
4. Najmanje 1,5 GB slobodnog prostora na čvrstom disku

Pomoćni alati

1. Šraufobratnik Phillips: Ovo je instrument koji se koristi za većinu koraka instalacije. Šraufobratnik sa magnetnom glavom olakšava proces instalacije.

Instalacija hardvera

1. Isključite računari i odvojite kabl za napajanje. Zatim otvorite kućište računara uklanjajući bočni panel. Uklonite šrafove koji drže proširivači panela u pozadini vašeg kućišta računara.

Slovenčina

Obsah balenia

1. Grafická karta
2. Uživatelská příručka (záleží na produktu)

Predušavni zahtjevi

1. Garancija je kompatibilna s procesorom PCI Express
2. Monitor mora imati najmanje jedan izlazni konektor koji odgovara izlaznim konektorima kartice grafičke
3. Microsoft® Windows® ili Linux operativni sistem (zavisi od proizvoda)
4. Najmanje 1,5 GB slobodnog prostora na čvrstom disku

Pomoćni alati

1. Šraufobratnik Phillips: Ovo je instrument koji se koristi za većinu koraka instalacije. Šraufobratnik sa magnetnom glavom olakšava proces instalacije.

Instalacija hardvera

1. Isključite računari i odvojite kabl za napajanje. Zatim otvorite kućište računara uklanjajući bočni panel. Uklonite šrafove koji drže proširivači panela u pozadini vašeg kućišta računara.

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

Russий

Содержимое упаковки

1. Видеокарта
2. Руководство пользователя (зависит от конкретного продукта)

Требования к системе

1. Материнская плата с процессором PCI Express x16
2. Монитор с минимум одним выходным портом, соответствующим выходным портам видеокарты
3. Операционная система Microsoft® Windows® или Linux (зависит от продукта)
4. Не менее 1,5 Гб свободного места на жестком диске

Инструменты для установки

1. Phillips-отвертка: Этот инструмент используется для большинства шагов установки. Phillips-отвертка с магнитным наконечником облегчит процесс.

Установка продукта

1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания. Снимите боковую крышку компьютера, сняв боковую крышку. Если вы заменяете старую видеокарту, убедитесь, что вы правильно вынули старую видеокарту из разъема PCI Express.

Türkçe

Paket içeriği

1. Ekran kartı
2. Kullanıcı el kitabı (ürüne göre değişiklik gösterebilir)

Kullanım talimatları

1. Garanti, işlem birimiyle uyumlu işlemciye bağlıdır ve işlemciye bağlıdır. İşlemci birimiyle uyumlu işlemciye bağlıdır.
2. Ekran kartı en az bir çıkış bağlantı noktasına sahip olmalıdır.
3. Microsoft® Windows® veya Linux işletim sistemi (ürüne bağlıdır).
4. En az 1,5 GB boş alan gerektirir.

Ek Araçlar

1. Phillips vidya tornavida: Bu alet çoğu kurulum adımında kullanılır. Phillips vidya tornavida, işlemi kolaylaştırır.

Donanım Kurulumu

1. Bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Ardından yan paneli kaldırarak bilgisayarın kasa kısmını açın.

Magyar

A csomag tartalma

1. Videókártya
2. Felhasználói kézikönyv (a termék függvényében)

Előfeltételek

1. A processzor kompatibilis a PCI Express processzorral
2. A monitor legalább egy kimeneti csatlakozással kell rendelkezzen, amely megfelel a kártya kimeneti csatlakozásának
3. Microsoft® Windows® vagy Linux operációs rendszer (a termék függvényében)
4. Legalább 1,5 GB szabad lemeztérlet szükséges

Segédeszközök

1. Phillips csavarhúzó: Ez az eszköz a legtöbb lépésben szükséges az installációhoz. A Phillips csavarhúzó mágneses fejével megkönnyíti a munkát.

Hardver telepítés

1. Kikapcsolja a számítógépet és leválasztja az áramkábelt a falról. Kinyitja a számítógép házát eltávolítva a hátsó panelt. Ha cseréli a régi videokártyát, győződjön meg arról, hogy a régi videokártyát megfelelően eltávolította a ház hátsó részén lévő PCI Express csatlakozásból.

Ελληνικά

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Κάρτα γραφικών
2. Οδηγός χρήστη (εξαρτάται από το προϊόν)

Προϋποθέσεις συστήματος

1. Η πλακέτα πρέπει να είναι συμβατή με τον επεξεργαστή PCI Express
2. Ο monitor πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν έξοδο που αντιστοιχεί στην έξοδο της κάρτας γραφικών
3. Το λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® ή Linux (εξαρτάται από το προϊόν)
4. Τουλάχιστον 1,5 GB ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο

Βοηθητικά εργαλεία

1. Ψαλίδι Phillips: Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για τη maggior parte dei passaggi di installazione. Un cacciavite a punta magnetica facilita il processo.

Installazione hardware

1. Spegnere il computer e sconnettere il cavo di alimentazione. Rimuovere il pannello laterale del computer, rimuovendo il pannello laterale. Rimuovere qualsiasi supporto di espansione sul retro del case per poter installare la nuova scheda grafica.

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

Українська

Зміст упаковки

1. Відеокарта
2. Інструкція користувача (залежить від конкретного продукту)

Вимоги до системи

1. Материнська плата з процесором PCI Express x16
2. Монітор з мінімум одним вихідним портом, що відповідає вихідним портам відеокарти
3. Операційна система Microsoft® Windows® або Linux (залежить від продукту)
4. Не менше 1,5 Гб вільного місця на жорсткому диску

Інструменти для установки

1. Phillips-відкрутка: Цей інструмент використовується для більшості етапів установки. Phillips-відкрутка з магнітною голівкою полегшить процес.

Установка продукту

1. Вимкніть комп'ютер і від'єднайте кабель живлення. Зніміть бокову кришку комп'ютера, знявши бокову кришку. Якщо ви заміняєте стару відеокарту, переконайтеся, що ви правильно вийняли стару відеокарту з роз'єму PCI Express.

Latviski

Pakoties saturs

1. Grafikas karte
2. Lietotāja rokraksts (atkarībā no produkta)

Sistēmas prasības

1. PCI Express kompatibels procesors
2. Monitoram jābūt vismaz ar vienu izejas portu, kas atbilst kartes izejas portam
3. Microsoft® Windows® vai Linux operētājsistēma (atkarībā no produkta)
4. Vismaz 1,5 GB brīva vietas cietajā diskā

Palīgierīces

1. Phillips skrūvskrūvis: Šis instruments tiek izmantots lielākajai daļai instalācijas soļu. Phillips skrūvskrūvis ar magnētisku galviņu padarīs procesu daudz vienkāršāku.

Ārpusierīču uzstādīšana

1. Izslēdziet datoru un atvienojiet enerģijas kabeli. Atvienojiet sānu paneli, noņemot sānu paneli. Ja aizvieto veco videokarti, pārliecinieties, ka pareizi izņemat veco videokarti no PCI Express savienojuma.

Lietuvių

Paketo turinys

1. Grafikos kortelė
2. Vartotojo vadovas (priklausomai nuo produkto)

Sistemos reikalavimai

1. PCI Express kompatibilus procesorius
2. Monitorius turi turėti bent vieną išėjimo portą, kuris atitiktų kortelės išėjimo portą
3. Microsoft® Windows® arba Linux operacinė sistema (priklausomai nuo produkto)
4. Ne mažiau 1,5 GB laisvos vietos kietajame diske

Įrankiai

1. Phillips sraigtveržis: Šis įrankis naudojamas daugumai instaliacijos žingsnių. Phillips sraigtveržis su magnetine galvute palengvina procesą.

Įrenginių įdiegimas

1. Išjunkite kompiuterį ir atjunkite maitinimo kabelį. Nuimkite šoninį panelį, nuimant šoninį panelį. Jei keičiate seną vaizdo kortelę, įsitikinkite, kad ją teisingai išėmėte iš PCI Express jungties.

Eesti

Paketi sisu

1. Graafika kaart
2. Kasutaja käsiraamat (tootja sõltuvalt toote kohta)

Süsteemi nõuded

1. PCI Express-kompatible protsessor
2. Monitoril peab olema vähemalt üks väljundport, mis vastab kaardi väljundportidele
3. Microsoft® Windows® või Linux operatsioonisüsteem (tootja sõltuvalt toote kohta)
4. Vähemalt 1,5 GB vabast ruumi kõvakihel

Abivahendid

1. Phillips kruvivõti: See tööriist kasutatakse enamikku installeerimise etappidest. Phillips kruvivõti magnetilise otsaga lihtsustab protsessi.

Hardware paigaldamine

1. Lülitage arvuti välja ja eemaldage toitekaabel. Eemaldage arvuti küljelt küljepaneel, eemaldades küljepaneeli. Kui vahetate vanemat videokaarti, veenduge, et vanem videokaart on eemaldatud õigesti PCI Express ühendusest.

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

* Note that the installation photos shown here are for reference only and may vary from the actual ones.

* For more information about MSI Graphics Cards, please visit MSI websites at www.msi.com/Graphics-Cards

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda MSI, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-nvidia-geforce-rtx-4060-ti-ventus-3x-e-oc-8gb-gddr6-128-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>