

Informacije o proizvodu

KARCHER NT 70/2 ME usisivač za suvo i mokro usisavanje

K'ARCHER



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-702-me-usisivac-za-suvo-i-mokro-usisavanje-akcija-cena/>

NT 70/2 ME

Kärcher kvalitet po povoljnoj ceni: NT 70 serija nudi jake usisivače sa do 3 motora. Pomoću svoje usisne snage uređaji su ubedljivi u slučaju mokrih primena kao i kod grube nečistoće.



Kataloški br.

1.667-275.0

- Prohromska posuda
- Ergonomski pomični luk
- Kao opcija dostupan filter za vlagu

Tehnički podaci

		4039784725430
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	2 × 74
Usisavanje	mbar / kPa	254 / 25,4
Kapacitet posude	l	70
Materijal posude		Nerdajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 2400
Standardna nominalna širina		ID 40
Dužina kabla	m	10
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	79
Težina bez pribora	kg	25,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	510 × 645 × 990

Oprema

Usisno crevo	m	4 / sa krivinom
Usisna cev	Kom × m	2 × 0,5 / Metal
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje	mm	400
Uski nastavak		■
Kertridž filter		Papir
Crevo za odvod		■
Prohromska posuda		■
Čvrst odbojnik		■
Ručka za guranje		■
Klasa zaštite		II

■ Sadržano u obimu isporuke



Integrirana pregrada za odlaganje pribora

- U velikom braniku je integrirano čuvanje pribora.

Ergonomski pomični luk

- Zahvaljujući ergonomskom pomičnom luku se NT 70 Tact može otkotrljati do radnog mesta.

Integrirano otpusno crevo

- Preko creva za ispuštanje, rezervoar se lako prazni. Jedna jasna prednost je zahvaljujući veoma velikoj zapremini rezervoara od 70 litara.

PRIBOR NT 70/2 ME 1.667-275.0



		Kataloški br.		
PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Patronski filter, papirni				
Patronski filter, papirni	1	6.907-038.0	Papirni patronski filter (BIA-C klasa prašine M) namenjen je kao glavni filter u primeni suvih usisivača, ali može da se primeni i u mokrom režimu rada.	■
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za fuge				
Uski nastavak, NT, DN 40, plastičan, 300 mm	2	5.130-655.0	Plastičan uski nastavak nominalne širine DN 40 za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Posebno prikladno za usisavanje teško dostupnih područja, poput spojeva, proreza i čoškova.	■
Uski nastavak, NT, DN 35, metalni, 370 mm	3	6.900-922.0	Plastični uski nastavak (DN 35) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 370 mm.	□
Uski nastavak, NT, DN 40, metalni, 400 mm	4	6.905-817.0	Metalni uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 400 mm.	□
Četke za sve namene				
Višenamenska mlaznica	5	6.903-863.0	Prirodne čekinje (goveda dlaka), čekinje 120 × 45 mm.	□
Mlaznice za pod				
Podna papučica za mokro i suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	6	6.903-018.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	□
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	7	6.906-383.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 40) radne širine 450 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-065.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.906-146.0). Samo za usisivače NT.	□
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 35	8	6.906-384.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 35) radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	□
Mlaznice za usisavanje automobila				
Mlaznica za automobil, DN 40, 90 mm	9	6.900-952.0	Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače.	□
	10	2.840-095.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 40 za pranje automobila posebno je dizajnirana za nove Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje sa sistemskom spojnicom na usisnom cevju. Radna širina: Približno 90 mm.	□
Mlaznice sa izvlačnom drškom				
Mlaznica za kolovoz	11	4.130-432.0	Za usisavanje velikih površina u kombinaciji sa NT 70/1, NT 70/2 ili NT 70/3 varijante.	□
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	12	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	□
NT gumena usisna mlaznica, iskošena pod 45°, DN 40	13	6.902-105.0	45° gumena usisna mlaznica (DN 40), otporna na ulja i pogodna za usisavanje mašina. Samo za usisivače NT.	□
Mlaznice za usisavanje cevi				
Četka za cev 35/100	14	6.903-035.0	Plastika, prečnik cevi 100 mm	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 70/2 ME 1.667-275.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za usisavanje cevi				
Četka za cev 35/200	15	6.903-036.0	Plastika, prečnik cevi 200 mm	<input type="checkbox"/>
Usisna četkica				
Usisna četkica	16	6.903-887.0	Obrtna usisna četkica (DN 32, plastika) sa obrubom od čekinja od PA ima veličinu 70x45 mm. Samo za BV i T usisivače.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter-kese od netkanog tekstila, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	17	2.885-753.0	Velike, otporne na habanje, troslojne filterske kese od netkanog tekstila za sve Kärcherove dvomotorne usisivače za mokro i suvo usisavanje. Sertifikovane za prašinu klase M, pogodne za posude veličine od 65 do 75 litara.	<input type="checkbox"/>
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesa, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	18	6.904-285.0	5 troslojnih, na kidanje otpornih papirnih filter kesa. BIA-(U, S, G, C) klasa prašine M. Za sve varijante modela NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me kao i za NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
FILTER T / NT				
Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja				
Pena filter	19	2.889-083.0	Nije pogodan za suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Mokra filter vreća				
Mokra filter vreća	20	6.904-252.0	Klasa prašine L testiran, za opšte čišćenje, suvo i mokro, na kidanje otporno.	<input type="checkbox"/>
Plastični džakovi za uklanjanje na otpad bez prašine				
Plastični džak za uklanjanje otpada bez prašine, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	21	6.900-698.0	PE-Plastični džak za uklanjanje otpada.	<input type="checkbox"/>
Filter od tekstila				
Membranski filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	22	6.904-282.0	Membranski/ platneni filter - BIA-C - od poliester igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C, metalne niti za uzemljenje. Namenjen za skoro sve komercijalne NT usisivače sa dva motora.	<input type="checkbox"/>
KRIVAK				
Krivak, plastika				
Krivina, NT, DN 35, plastična, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	23	5.031-718.0	DN 35 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivina, NT, DN 35, plastična, elektroprovodna, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	24	5.031-939.0	Elektroprovodna DN 35 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivina, NT, DN 40, plastična, elektroprovodna, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	25	5.032-427.0	Elektroprovodna DN 40 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivak, metal				
Krivina, NT, DN 35, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	26	6.900-519.0	DN 35 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivina, NT, DN 35, nerđajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	27	6.903-141.0	Robusna DN 35 krivina od nerđajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
Krivina, NT, DN 40, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	28	6.900-276.0	DN 40 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Robusna krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 70/2 ME 1.667-275.0



		Kataloški br.		
KRIVAK				
Krivak, metal				
Krivina, NT, DN 40, nerdajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	29	6.902-079.0	Robusna DN 40 krivina od nerdajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	<input type="checkbox"/>
USISNE CEVI				
Usisne cevi, prohrom				
Usisna cev	30	6.902-081.0	Usisna cev od nerdajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-531.0	Usisna cev od nerdajućeg čelika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	<input type="checkbox"/>
	32	6.902-154.0	Usisna cev od nerdajućeg čelika dužine 0,5 m (DN 35) za mokro/suve usisivače. Idealan za čestu upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti.	<input type="checkbox"/>
Usisne cevi, metal				
Usisna cev	33	6.900-514.0	Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom.	<input type="checkbox"/>
USISNA CREVA				
Hose connection				
Spojni priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.	34	6.902-077.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa unutrašnjim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva bez priključnih delova. Pogodan za DN 32 ili DN 35.	<input type="checkbox"/>
Spojni priključak DN40, sa unutrašnjim navojem.	35	6.900-286.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa dvostranim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva DN 40 bez priključnih delova.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Komplet za popravku, C 40	36	2.639-873.0	Komplet za popravku (C40) uključuje priključke za spajanje creva sa navlakom (bez bajonet konektora) za komercijalne NT-usisivače sa sistemom za spajanje.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo, NT, DN 40, dužina 2,5 m, obujmica 1.0, priključni adapter	37	6.906-344.0	Produžno crevo nominalne širine DN 40 i dužine od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo sa adapterom DN 40, NT, DN 40, dužina 16 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	38	4.440-784.0	Usisno crevo bez krivine, nominalne širine DN 40 i dužine od 16 m, pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	39	6.906-279.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0	40	6.906-321.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 16 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	41	6.906-635.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 16 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, elektroprovodno, obujmica 1.0, bajonet 1.0	42	6.906-877.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za usisivače za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 70/2 ME 1.667-275.0



		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Suction hoses with cone connection				
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, konus, bajonet 1.0	43	4.440-264.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 3 m, konus, bajonet 1.0	44	4.440-328.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 3 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0	45	4.440-467.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	46	4.440-613.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, elektroprovodno, konus, bajonet 1.0	47	4.440-616.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, konus, bajonet 1.0	48	4.440-263.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	49	4.440-303.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0	50	4.440-463.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, elektroprovodno, konus, bajonet 1.0	51	4.440-466.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	52	4.440-612.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses zone 22				
Suction hose complete B1 M S	53	4.440-001.0		<input type="checkbox"/>
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Set za nadogradnju Y-elementa				
Set za nadogradnju Y-elementa	54	2.637-217.0	Razvodni komad od plastike - posebno za NT usisivač	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavci C-DN 35	55	5.407-112.0	Priključak C 35 crevo za pribor DN 35, električno provodljivo.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	56	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR NT 70/2 ME 1.667-275.0



		Kataloški br.		
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 40 na konus DN 35	57	5.407-006.0	Za spajanje malih mlaznica i usisnih cevi za konus DN 35: sistemska spojnica DN 40. Savršena za korišćenje u unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)				
Produžetak DN 40 - DN 61	58	5.453-019.0	Sa DN 40 na DN 61: Produžetak od plastike (električno neprovodljiv). Posebno za NT - usisivače.	<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavci				
Redukciona čahura	59	5.407-108.0	Sa navojem redukcionog čaura - od C-40 na DN 35. Posebno za vakuumske čašice NT.	<input type="checkbox"/>
	60	6.902-017.0	Redukcioni nastavak za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT redukciono umetanje sa sistemskom spojnicom za spajanje usisnih cevi DN 40 sa priborom DN 35	61	5.407-113.0	Reducir (C 40 na C 35) za spajanje pribora sa C-35 sistemskom spojnicom i usisnih cevi sa C 40 sistemskom spojnicom.	<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	62	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	<input type="checkbox"/>
SETOVI PRIBORA ZA USISIVAČE ZA SPECIFIČNE CILJNE GRUPE				
Komplet za profesionalno čišćenje NT DN 40	63	2.637-353.0	Profesionalni set dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje nominalne veličine DN 40 za Kärcher usisivače. Komplet za mokro i suvo profesionalno čišćenje se sastoji od usisnog creva, krivine, dve usisne cevi, mlaznice za fuge i podne mlaznice.	<input type="checkbox"/>
Set pribora za čišćenje automobila	64	2.862-166.0	Mlaznice u okviru pribora za specifične ciljne grupe, DN 35, za unutrašnje čišćenje vozila, tapacirunga i armatura.	<input type="checkbox"/>
Komplet pribora NT za usisavanje opiljaka, DN 50	65	2.640-760.0	Komplet dodatnog pribora nazivne veličine DN 50 olakšava usisavanje opiljaka usisivačem za suvo i mokro usisavanje. Komplet se sastoji od usisnog creva otpornog na ulje, usiskog nastavka i gumene usisne mlaznice.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR NT				
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	66	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Produžni kabal	67	6.647-022.0	Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm ² . Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem naprezanja i zaštitom od presavijanja.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Karcher, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

[https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-702-me-usisivac-za-suvo-i-mokro-
usisavanje-akcija-cena/](https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-702-me-usisivac-za-suvo-i-mokro-usisavanje-akcija-cena/)