

Informacije o proizvodu

TESLA inverter klima TD34TD2-1232IA

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-td34td2-1232ia-akcija-cena/>



Funkcije

5 brzina ventilatora: Tiho/Niska/Srednja/Visoka/Turbo, Turbo režim, Zaštita od hladnog vazduha, Tihi režim, Grejanje na 8°C, I Feel, Hlađenje na niskim temperaturama (-20°C), Komforno hlađenje, Nezavisno odvlaživanje, Automatski režim, Uključivanje/isključivanje displeja, Pametan protok vazduha, Brzo hlađenje i brzo grejanje, Inteligentno odmrzavanje, Dugme za hitne slučajeve, Zaštita od rđe, Pokretanje u širokom opsegu napona, Zaštita za decu, Hlađenje na 53°C, Detekcija curenja rashladnog fluida, Automatsko ponovno pokretanje, Samodijagnostika, Daljinski upravljač sa pozadinskim osvetljenjem, Memorija položaja žaluzine, Dvostruka drenaža, Filter koji se lako pere, I Set, Skriveni displej, Samočišćenje, Sleep režim, ECO, Tajmer, GEN režim, Držač za daljinski upravljač

Kapacitet		12000BTU	
Napajanje		V/Hz	
Režim rada		220-240V~/50HZ	
		Hlađenje	Grejanje
Nominalni kapacitet	W	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)
Ulazna snaga	W	1130(290~1500)	1005(290~1720)
Ulazna struja	A	5.8(1.5~9.0)	5.1(1.5~10.0)
SEER-SCOP/ Energetski razred		6,1 A++	/
SCOP/ Energetska klasa - prosečna		/	4,0/A+
SCOP/ Energetska klasa - grejanje		/	5,1 A+++
Radni opseg (°C)	°C	17-53°C	-20-30°C
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kWh	195	/
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna	kWh	/	735
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje	kWh	/	659
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	1,2	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja	W	1720	
Maksimalna struja	A	10	
Kompresor	Model		
	Tip	Rotary	
	Brand	RECHI	
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m³/h	550
	Nivo buke dB	dB(A)	50/47/43/35/32
	Neto dimenzije	mm	777×250×201
	Bruto dimenzije	mm	840×315×260
	Neto / Bruto težina	Kg	7,5/10
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	60
	Neto dimenzije	mm	712×276×459
	Bruto dimenzije	mm	765×310×481
	Neto / Bruto težina	Kg	22/24
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	0,49
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,33
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-td34td2-1232ia-akcija-cena/>