


Brzi vodič (EN)

SAMSUNG displej 65" VA Professional Smart Signage (LH65QMCEBGCXEN)

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-displej-65-va-professional-smart-signage-lh65qmcebgcxen-akcija-cena/>

SAMSUNG



BN68-16544J-00

Quick Setup Guide

QM43C QM50C QM55C QM65C
QM75C QM85C

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Checking the Components

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.

- Quick Setup Guide
- Warranty card (Not available in some locations)
- Regulatory guide
- Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
- Power cord
- Remote Control
- RS232C adapter

Parts

1 Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

2 Panel Key

3 Power indicator

4 Power button
Turns the product on or off.

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency.
	Supported Preset Timing Modes Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

Specifications

Model Name	QM43C	QM50C	QM55C
Size : Class (inches / cm)	43 (42.5 / 107.9)	50 (49.5 / 125.7)	55 (54.6 / 138.7)
Display area (mm) : (H) x (V)	941.184 x 529.416	1095.84 x 616.41	1209.6 x 680.4
Power Consumption (W)	110	120	140
Model Name	QM65C	QM75C	QM85C
Size : Class (inches / cm)	65 (64.5 / 163.9)	75 (74.5 / 189.3)	85 (84.5 / 214.7)
Display area (mm) : (H) x (V)	1428.48 x 803.52	1650.24 x 928.26	1872.0 x 1053.0
Power Consumption (W)	170	195	300

1 IP (Ingress Protection Rating)		IP 5X
2 Class of protection against electric shock		Class II equipment
3 Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
4 Environmental considerations	5 Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 80%, non-condensing
	6 Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 5% to 95%, non-condensing

* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
*Shielded Twisted Pair
* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. (Supported model: QM85C)
This device is a Class B digital apparatus. (Supported models: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Wall Mount Kit Specifications

1 Model Name	QM43C	QM50C QM55C	QM65C	QM75C	QM85C
2 VESA screw hole specs (A *B) in millimeters	200 x 200		400 x 300	400 x 400	600 x 400
3 C (mm)	12 -14				
4 Standard Screw	M8				
5 Quantity	4				

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Centre
ARMENIA	0-800-05-555
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55
BELARUS	810-800-500-55-500
GEORGIA	0-800-555-555
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
MOLDOVA	+373-22-667-400
MONGOLIA	1800-25-55
RUSSIA	8-800-555-55-55
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)
UKRAINE	0-800-502-000
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))

[Русский]

Краткое руководство по установке

* Цвет и дизайн изделия зависят от модели, а содержимое руководства может изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.
* Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя в Интернете.
См. описание на предыдущей странице.

Проверка компонентов

Если какие-либо из компонентов отсутствуют, обратитесь к поставщику из того региона, в котором был приобретен продукт.
Приложение компоненты может не поддерживаться в зависимости от региона или модели.

- Краткое руководство по установке
- Гарантийный талон (недоступно в некоторых регионах)
- Брошюра с информацией о стандартах соответствия требованиям
- Батарейки (AAA x 2) (недоступно в некоторых регионах)
- Кабель питания
- Пульт дистанционного управления
- Адаптер RS232C

Символ «крест для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Детали

- 1 Датчик пульта дистанционного управления
Для выполнения какой-либо функции направьте пульт дистанционного управления в сторону датчика и нажмите нужную кнопку.
* Использование других устройств отображения, находящихся в одном помещении с пультом дистанционного управления к данному устройству, может привести к непреднамеренному управлению этими устройствами с помощью данного пульта.
- 2 Клавиша панели
- 3 Индикатор питания
- 4 Кнопка питания
Включение или выключение устройства.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

- Экран продолжает включаться и выключаться.
 - Убедитесь, что кабель между устройством и ПК подключен правильно.
- Отображается надпись **Неоптимальный режим**.
 - Это сообщение отображается в том случае, когда сигнал с графической платы превышает максимальное разрешение и частоту устройства.
 - Обратитесь к таблице «Поддерживаемые предустановленные режимы синхронизации» и установите максимальное разрешение и частоту в соответствии со спецификацией устройства.

Технические характеристики

Название модели	QM43C	QM50C	QM55C
Размер : Класс (дюйм / см)	43 (42,5 / 107,9)	50 (49,5 / 125,7)	55 (54,6 / 138,7)
Область экрана (мм) : (Г) x (В)	941,184 x 529,416	1095,84 x 616,41	1209,6 x 680,4
Потребление электроэнергии (Вт)	110	120	140
Название модели	QM65C	QM75C	QM85C
Размер : Класс (дюйм / см)	65 (64,5 / 163,9)	75 (74,5 / 189,3)	85 (84,5 / 214,7)
Область экрана (мм) : (Г) x (В)	1428,48 x 803,52	1650,24 x 928,26	1872,0 x 1053,0
Потребление электроэнергии (Вт)	170	195	300

- 1 IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги) : IP 5X
2 Класс защиты прибора от поражения электрическим током : оборудование класса II 3 Источник питания : Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц (См. сведения на этикетке на задней панели устройства, поскольку в разных странах стандартным считается разное напряжение.) 4 Условия окружающей среды 5 Эксплуатация : Температура : От 0 °C до 40 °C (От 32 °F до 104 °F), Влажность : От 10% до 80%, без конденсации 6 Хранение : Температура : От -20 °C до 45 °C (От -4 °F до 113 °F), Влажность : От 5% до 95%, без конденсации
* Для подключения к локальной сети используйте кабель кат. 7 (*типа STP). (10/100 Мбит/с)
* Данное изделие относится к классу А. В домашних условиях данной изделие может вызывать радиопомехи, в этом случае у пользователя может возникнуть необходимость принять соответствующие меры. (Поддерживаемая модель: QM85C)
Данное устройство является цифровым устройством класса В. (Поддерживаемая модель: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* Подробные технические характеристики устройства доступны на веб-сайте Samsung.

Характеристики комплекта для настенного крепления

- 1 Название модели 2 Расстояние между отверстиями под винты VESA (A x B), мм 3 C (мм) 4 Тип винта 5 Количество 6 Кронштейн для настенного крепления 7 Продукт

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Веб-страница: www.samsung.com

[Қазақ]

Жылдам орнату нұсқаулығы

* Түсі мен көрінісі өнімге байланысты өзгеруі мүмкін және өнімділікті жақсарту мақсатында нұсқаулықтағы мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
* Пайдаланушы нұсқаулығын толық мәліметтер алатын веб-сайттан жүктеңіз. Алдыңғы беттегі сипаттамаларды қараңыз.

Компоненттерді тексеру

Егер компонент бөлшектердің бірі жоқ болса, құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Үлгіге немесе географиялық аймаққа байланысты компоненттер функциясына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

- Жылдам орнату нұсқаулығы
- Кепілдік картасы (кейбір жерлерде қол жетімді емес)
- Нормативтік нұсқаулық
- Батареялар (AAA x 2) (кейбір жерлерде қол жетімді емес)
- Қуат кабелі
- Қашықтан басқару пульті
- RS232C адаптері

	Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.
---	---	---	---

Бөліктер

- ❶ Қашықтан датчигі
 - Тиісті функцияны орындау үшін өнімнің алдындағы сенсорға қашықтан басқару құрылғысын нұсқап, түймені басыңыз.
 - * Осы құрылғының қашықтан басқару пульті қолданылған жерде басқа көрсету құрылғыларын қолдану басқа көрсету құрылғылары кездейсоқ басқарылуы мүмкін.
- ❷ Тақта пернесі
- ❸ Қуат индикаторы
- ❹ Қорек түймешігі
 - Құрылғыны қосады немесе өшіреді.

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

- Экран жанып сөніп тұрады.
 - Құрылғы мен компьютер арасындағы кабель дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Not Optimum Mode** хабары көрсетіледі.
 - Бейне картадан алынған сигнал құрылғының ең жоғары ажыратымдылығын және жиілігінен асып кетсе, осы хабар көрсетіледі.
 - Қолданылатын алдын ала орнатылған уақыт режимінің кестесіне қарап, ең жоғары ажыратымдылық пен жиілікті құрылғының техникалық сипаттарына сәйкес орнатыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі атауы	QM43C	QM50C	QM55C
Өлшемі : класс (дюйм / см)	43 (42,5 / 107,9)	50 (49,5 / 125,7)	55 (54,6 / 138,7)
Дисплей аумағы (мм) : (К) x (Т)	941,184 x 529,416	1095,84 x 616,41	1209,6 x 680,4
Қуат тұтынуы (Вт)	110	120	140
Үлгі атауы	QM65C	QM75C	QM85C
Өлшемі : класс (дюйм / см)	65 (64,5 / 163,9)	75 (74,5 / 189,3)	85 (84,5 / 214,7)
Дисплей аумағы (мм) : (К) x (Т)	1428,48 x 803,52	1650,24 x 928,26	1872,0 x 1053,0
Қуат тұтынуы (Вт)	170	195	300

❶ IP (Сыртқы қабатты қорғау деңгейі) : IP 5X
❷ Ток соғу қаупінен қорғау деңгейі : II классы, жабдық
❸ Қуат көзі : Айнымалы ток 100-240В~ 50/60Гц (Стандартты кернеу әрбір елде әртүрлі болуы мүмкін болғандықтан құрылғының артқы жағындағы белгіні қараңыз.)
❹ Экологиялық түсініктер
❺ Жұмыс істеуі : Температура : 0 °C бастап 40 °C (32 °F бастап 104 °F), Ылғалдылық : 10% - 80%, конденсатсыз
❻ Сақтау : Температура : -20°C бастап 45°C дейін (-4°F бастап 113°F дейін), Ылғалдылық : 5% - 95%, конденсатсыз
* Жергілікті желі кабелін жалғау үшін Cat 7 (*STP үлгісі) кабелін пайдаланыңыз. (10/100 Мбит/с)
* Бұл өнім А классына жатады. Тұрмыстық ортада, бұл өнім радио кедергілерін тудара алатындықтан, пайдаланушы тиісті шаралар қолдануы қажет болуы мүмкін. (Қолдау көрсетілген үлгі: QM85C)
Бұл құрылғы — В-тобына жататын сандық құрылғы. (Қолдау көрсетілген үлгі: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* Құрылғының толық сипаттамаларын Samsung веб-сайтынан көре аласыз.

Қабырғаға бекіту жинағының сипаттамалары

❶ Үлгі атауы
❷ VESA бұранда тесігі сипаттамалары (А * В) миллиметрмен берілген
❸ С (мм)
❹ Стандартты бұранда
❺ Саны
❻ Қабырғаға бекіту тіреуіші
❼ Өнім

Samsung-пен бүкіл әлемде хабарласыңыз

Веб-сайт: www.samsung.com

[Українська]

Короткий посібник зі встановлення

* Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; зміст цього посібника може змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.
* Для отримання докладнішої інформації авантаже посібник користувача з веб-сайту. Див. опис на попередній сторінці.

Перевірка вмісту

Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до продавця виробу. Помічник елементи, які додаються в комплекті може не підтримуватися залежно від моделі виробу чи регіону.

- Короткий посібник зі встановлення
- Гарантійний талон (доступно не в усіх регіонах)
- Посібник з регуляторних вимог
- Батареї (AAA x 2) (доступно не в усіх регіонах)
- Кабель живлення
- Пульт дистанційного керування
- Адаптер RS232C

Частини пристрою

- ❶ Сенсор пульта ДК
 - Натисніть кнопку на пульті ДК, спрямовуючи його на сенсор на передній панелі виробу, щоб використати потрібну функцію.
 - * Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього виробу може призвести до випадкового прийому сигналів пульта ДК цими пристроями.
- ❷ Клавіша на панелі
- ❸ Індикатор живлення
- ❹ Кнопка живлення
 - Вмикає або вимикає виріб.

Вказівки щодо усунення несправностей

- Екран вмикається і вимикається.
 - Перевірте правильність підключення кабелю до виробу та ПК.
- Відображено повідомлення **Not Optimum Mode**.
 - Це повідомлення відображається, коли сигнал графічної карти перевищує максимальну роздільну здатність і частоту виробу.
 - Дивіться таблицю підтримуваних попередньо встановлених режимів синхронізації і встановіть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до технічних характеристик виробу.

Технічні характеристики

Назва моделі	QM43C	QM50C	QM55C
Розмір : Клас (Inches / cm)	43 (42,5 / 107,9)	50 (49,5 / 125,7)	55 (54,6 / 138,7)
Область зображення (мм) : (Г) x (В)	941,184 x 529,416	1095,84 x 616,41	1209,6 x 680,4
Споживання електроенергії (W)	110	120	140
Назва моделі	QM65C	QM75C	QM85C
Розмір : Клас (Inches / cm)	65 (64,5 / 163,9)	75 (74,5 / 189,3)	85 (84,5 / 214,7)
Область зображення (мм) : (Г) x (В)	1428,48 x 803,52	1650,24 x 928,26	1872,0 x 1053,0
Споживання електроенергії (W)	170	195	300

❶ IP (клас захисту корпусу) : IP 5X
❷ Клас захисту від ураження електричним струмом : Обладнання класу II
❸ Джерело живлення : Змінний струм 100-240V~ 50/60Hz (Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може бути різним у різних країнах.)
❹ Характеристики середовища
❺ Експлуатація : Температура : від 0 С до 40 °C (від 32 °F до 104 °F), Вологість : від 10% до 80% без конденсації
❻ Зберігання : Температура : від -20 °C до 45 °C (від -4 °F до 113 °F), Вологість : від 5% до 95% без конденсації
* Щоб підключити мережевий кабель, використовуйте кабель CAT 7 (типу STP*). (10/100 Mbps)
* Цей пристрій є виробом класу А. При застосуванні вдома цей виріб може спричиняти радіоперешкоди; у цьому разі користувачеві, можливо, доведеться вжити необхідних заходів для їхнього усунення. (Підтримувані моделі: QM85C)
Це цифровий пристрій класу В. (Підтримувані моделі: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* Для ознайомлення з докладними характеристиками пристрою відвідайте веб-сайт Samsung.

Технічні характеристики комплекту настінного кріплення

❶ Назва моделі
❷ Характеристики отвору гвинта VESA (А * В) в міліметрах
❸ С (mm)
❹ Стандартний гвинт
❺ Кількість
❻ Кронштейн для настінного кріплення
❼ Виробу

Зв’яуйтеь з SAMSUNG по всьому світу

Веб-сайт: www.samsung.com

[ქართული]

პარამეტრების სწრაფი დაყენების სახელმძღვანელო

* ფერი და იერსახე შეიძლება განსხვავდებოდეს პროდუქტის მიხედვით და სახელმძღვანელოს შინაარსი შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, სამუშაო მახასიათებლების გაუმჯობესების მიზნით.
* დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩამოტვირთეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო ვებსაიტიდან. იხილეთ აღწერა წინა გვერდზე.

კომპონენტების შემოწმება

თუ კომპონენტები აკლია, დაუკავშირდით გამყიდველს, რომლისგანაც შეიძინეთ პროდუქტი. კომპონენტები შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი მოდელის ან გეოგრაფიული რეგიონის მიხედვით.

- პარამეტრების სწრაფი დაყენების სახელმძღვანელო
- საგარანტიო ბარათი (მიუწვდომელია ზოგიერთ ლოკაციაზე)
- ნორმატიული სახელმძღვანელო
- კვების ელემენტები (AAA x 2) (მიუწვდომელია ზოგიერთ ლოკაციაზე)
- ელექტრო სადენი
- დისტანციური მართვა
- RS232C ადაპტერი

ნაწილები

- ❶ დისტანციური სენსორი
 - შესაბამისი ფუნქციის შესასრულებლად დააჭირეთ ლილავს დისტანციურ პულტზე, პულტი მიუშვირეთ პროდუქტს წინა მხრიდან.
 - * იმავე სივრცეში, სადაც დისტანციური პულტია, სხვა დისპლეების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვა დისპლეების შემთხვევით მართვა.
- ❷ პანელის ლილავი
- ❸ კვების ინდიკატორი
- ❹ კვების ლილავი
 - პროდუქტის ჩართვა და გამორთვა.

პრობლემების მოგვარების სახელმძღვანელო

- ეკრანი უწყვეტად ირთვება და ითიშება.
 - შეამოწმეთ, რომ კაბელი პროდუქტსა და კომპიუტერს შორის სწორად არის შეერთებული.
- გამოჩნდება შეტყობინება **Not Optimum Mode**.
 - ეს შეტყობინება ჩნდება, როცა სიგნალი გრაფიკული კარტიდან აჭარბებს პროდუქტის მაქსიმალურ გარჩევადობას ან სიხშირეს.
 - იხილეთ მხარდაჭერილი წინასწარ დაყენებული დროის რეჟიმების ცხრილი და დააყენეთ მაქსიმალური გარჩევადობა და სიხშირე პროდუქტის სპეციფიკაციების მიხედვით.

სპეციფიკაციები

მოდელის დასახელება	QM43C	QM50C	QM55C
ზომა : კლასი (დუიმი / სმ)	43 (42,5 / 107,9)	50 (49,5 / 125,7)	55 (54,6 / 138,7)
დისპლეის სივრცე (მმ) : (ჰორ.) x (ვერ.)	941,184 x 529,416	1 095,84 x 616,41	1 209,6 x 680,4
ელექტროენერგიის მოხმარება : (W)	110	120	140
მოდელის დასახელება	QM65C	QM75C	QM85C
ზომა : კლასი (დუიმი / სმ)	65 (64,5 / 163,9)	75 (74,5 / 189,3)	85 (84,5 / 214,7)
დისპლეის სივრცე (მმ) : (ჰორ.) x (ვერ.)	1 428,48 x 803,52	1 650,24 x 928,26	1 872,0 x 1 053,0
ელექტროენერგიის მოხმარება : (W)	170	195	300

❶ IP (დაცვის ხარისხი) : IP 5X
❷ ელექტრული შოკისგან დაცვის კლასი : II კლასის მოწყობილობა
❸ კვების წყარო : AC100-240V~ 50/60Hz (იხილეთ ეტიკეტი პროდუქტის უკანა მხარეს, რადგან სტანდარტული ძაბვა შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ქვეყანაში.)
❹ ევოლოგური ასპექტები
❺ ექსპლუატაცია : ტემპერატურა : 0 °C-დან 40 °C-მდე (32 °F-დან 104 °F-მდე), ტენიანობა : 10%-დან 80%-მდე კონდენსაციის გარეშე
❻ შენახვა : ტემპერატურა : -20 °C-დან 45 °C-მდე (-4 °F-დან 113 °F-მდე), ტენიანობა : 5%-დან 95%-მდე კონდენსაციის გარეშე
* LAN კაბელის მისაერთებლად გამოიყენეთ CAT 7 (*STP ტიპი) კაბელი დასაკავშირებლად. (10/100 მბ/მწ)
* ეს არის A კლასის პროდუქტი. სახლის გარემოში ამ პროდუქტმა შეიძლება წარმოქმნას რადიო დარღვოლებები. ასეთ შემთხვევაში მომხმარებელმა უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები. (მხარდაჭერილი მოდელები: QM85C)
ეს მოწყობილობა წარმოადგენს B კლასის აპარატს. (მხარდაჭერილი მოდელები: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM65C, QM75C)
* მოწყობილობის დეტალური სპეციფიკაციები იხილეთ Samsung-ის ვებსაიტზე.

კედლის სამონტაჟო კომპლექტის სპეციფიკაციები

❶ მოდელის დასახელება
❷ VESA სახრახნე ხვრელის სპეციფიკაციები (А * В), მილიმეტრი
❸ С (მმ)
❹ სტანდარტული ხრახნი
❺ რაოდენობა
❻ კედლის სამონტაჟო სამაგრი
❼ პროდუქტი

დაუკავშირდით SAMSUNG-ს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში

ვებსაიტი: www.samsung.com

[Azerbaijan]

Qısa Quraşdırma Təlimatı

* Rəng və görünüş məhsuldan asılı olaraq fərqlənə bilər və iş məhsuldarlığını yaxşılaşdırmaq üçün təlimat kitabçasındakı məzmun əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
* Daha çox təfərrüat üçün veb-saytdan istifadəçinin təlimat kitabçasını endirin. Əvvəlki səhifədəki təsvirlərə baxın.

Tərkib hissələrinin yoxlanması

Hər hansı bir tərkib hissəsi yoxdursa, məhsulu satın aldığınızı satıcı ilə əlaqə saxlayın. Modeldən və ya coğrafi ərazidən asılı olaraq tərkib hissələri dəstəklənməyə bilər.

- Qısa Quraşdırma Təlimatı
- Zəmanət kartı (Bəzi yerlərdə təklif edilmir)
- Normativ sənəd
- Batareyalar (AAA x 2) (Bəzi yerlərdə mövcud deyil)
- Cərayan kabeli
- Uzaqdan idarə pultu
- RS232C adapteri

Hissələr

- ❶ Pult
 - Müvafiq funksiyanı icra etmək üçün məhsulun ön tərəfindəki sensora tərəf istiqamətlənmiş uzaqdan idarə pultundakı düyməyə basın.
 - * Bu məhsulun uzaqdan idarə pultu ilə eyni yerdə digər ekranlı cihazlardan istifadə etmək digər ekranlı cihazların təsadüfən idarə olunmasına səbəb ola bilər.
- ❷ Panel açarı
- ❸ Enerji göstəricisi
- ❹ Enerji düyməsi
 - Məhsulu işə salır və ya söndürür.

Nasazlıqların Aradan Qaldırılması üzrə Təlimat

- Ekran davamlı olaraq yanır və sönrür.
 - Məhsul və kompüter arasındakı kabeli yoxlayın və düzgün qoşulduğundan əmin olun.
- Not Optimum Mode** yazısı göstərilir.
 - Bu mesaj grafik kartdan gələn signal məhsulun maksimum əksetmə qabiliyyətini və tezliyini keçdikdə göstərilir.
 - Dəstəklənən əvvəlcədən təyin edilmiş vaxt rejimləri cədvəlinə istinad edin və məhsulun spesifikasiyalarına uyğun olaraq maksimum əksetmə qabiliyyətini və tezliyi təyin edin.

Spesifikasiyalar

Model adı	QM43C	QM50C	QM55C
Ölçü : Sınıf (düym / sm)	43 (42,5 / 107,9)	50 (49,5 / 125,7)	55 (54,6 / 138,7)
Ekranın sahəsi (mm) : (H) x (V)	941,184 x 529,416	1 095,84 x 616,41	1 209,6 x 680,4
Enerji sərfiyyatı (Vt)	110	120	140
Model adı	QM65C	QM75C	QM85C
Ölçü : Sınıf (düym / sm)	65 (64,5 / 163,9)	75 (74,5 / 189,3)	85 (84,5 / 214,7)
Ekranın sahəsi (mm) : (H) x (V)	1 428,48 x 803,52	1 650,24 x 928,26	1 872,0 x 1 053,0
Enerji sərfiyyatı (Vt)	170	195	300

❶ IP (Suya/toza qarşı davamlılıq göstəricisi) : IP 5X
❷ Elektrik zərbəsindən qorunma sınıfı : II Sınıf avadanlıq
❸ Enerji təchizatı : AC100-240V~ 50/60Hz (Müxtəlif ölkələrdə standart gərginlik fərqli ola biləcəyi üçün məhsulun arxasındakı etiketə baxın.)
❹ Ətraf mühitlə bağlı mülahizələr
❺ İstismar : Temperatur : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F), Rütubət : 10% - 80%, kondensasiya olunmayan
❻ Saxlama : Temperatur : -20 °C - 45 °C (-4 °F -113 °F), Rütubət : 5% - 95%, kondensasiya olunmayan
* LAN kabeli qoşmaq məqsədilə bağlantı üçün CAT 7 (*STP type) kabelindən istifadə edin. (10/100 Mbps)
* Bu, A sınıfına aid məhsuldur. Məişət mühitində bu məhsul radio müdaxiləsinə səbəb ola bilər, bu halda istifadəçidən adekvat tədbirlər görməsi tələb oluna bilər. (Dəstəklənən modellər: QM85C)
Bu cihaz B Sınıfına aid rəqəmsal aparatdır. (Dəstəklənən modellər: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* Təfərrüatlı cihaz spesifikasiyaları üçün Samsung veb-saytına daxil olun.

Divara montaj dəstinin spesifikasiyaları

❶ Model adı
❷ VESA vint yuvasının göstəriciləri (A * B) – millimetr ilə qeyd olunub
❸ C (mm)
❹ Standart vint
❺ Miqdər
❻ Divara montaj parçımı
❼ Məhsul

SAMSUNG WORLD WIDE ilə əlaqə saxlayın

Web-sayt: www.samsung.com

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-displej-65-va-professional-smart-signage-lh65qmcebgcxen-akcija-cena/>